


GO  
FIX<sup>®</sup>

uma marca  
para fixar



SOLUÇÕES DE COLAGEM  
**CONSTRUÇÃO**



# CONSTRUÇÃO | Colagem e Vedação

1

## Bostik Butyl 1185

Vedação por esmagamento. Plasticidade permanente. Resistentes a temperaturas superiores a 100 °C. Permitem a sua remoção sem danificar as superfícies.

Vedante termoplástico cinza de grande pegajosidade superficial e plasticidade permanente. Assegura uma total vedação por esmagamento entre superfícies. Resiste aos agentes atmosféricos permanecendo inalterável numa ampla gama de temperaturas. Não manchante. Especialmente recomendado para a estanquidade de coberturas metálicas, elementos pré-fabricados metálicos ou de madeira e placas de poliéster e PVC, amortecimento de ruídos e vibrações, assentamento de loiças sanitárias, etc..

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Validade
Perfis de (25x2) mm, Rolo de 26 m	1142070130	9	24 meses
Perfis de (25x2) mm, Rolo de 26 m	1143070135	3	24 meses
Perfil de Ø 6 mm, Rolo 6 m	1142070140	9	24 meses

## MIARCO ACRÍLICO

Vedante acrílico de altas prestações. Boa resistência ao envelhecimento, pode ser pintado. Especialmente recomendado para assegurar a estanquidade, sem manchar, entre elementos pré-fabricados de base porosa tais como betão, carpintaria de madeira a betão ou mosaico, etc., sempre que não estejam expostos a solicitações mecânicas exigentes.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Cartucho de 280 mL - Branco	2084800800	25	Ver pág. final	8427492123130	12 meses

## BOSTIK REFRACTÁRIO

Mástique acrílico resistente até 1200 °C. Para a vedação refractária em barbecues, chaminés, fornos, sistemas de aquecimento, etc., de permanente exposição ao fogo. Pode ser pintado. Possui boa aderência sem primário à maioria dos materiais de construção

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Cartucho de 310 mL - Preto	1182010060	25	Ver pág. final	8412663015321	12 meses

# CONSTRUÇÃO | Colagem e Vedação

1

## BOSTIK SILICONE 2687

Silicone de cura neutra, praticamente inodoro, com elevada resistência ao envelhecimento e, em particular, à radiação UV. Indicado na vedação de materiais de construção, tais como: madeira, alumínio anodizado, aço inox, chapa galvanizada, vidro, cerâmica, betão, pedra, PVC rígido, poliéster, metacrilato, ABS, etc., sem necessidade de primário. Apto para a fixação de espelhos.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Cartucho de 280 mL - Branco	1182060300	25	Ver pág. final	8412663666035	12 meses
Cartucho de 280 mL - Transparente	1182060310	25	Ver pág. final	8412663666011	12 meses

## BOSTIK SILICONE 7555

Silicone de cura ácida, com fungicida. Produto com excelente aderência a vidro, cerâmicas vitrificadas, material sanitário e alumínio anodizado, sem necessidade de primário. Adequado para vedações em contacto frequente com água ou locais com elevada concentração de humidade (como cozinhas, salas de banho, etc.).

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Cartucho de 280 mL - Alumínio	1182050300	25	Ver pág. final	8412663515463	12 meses
Cartucho de 280 mL - Branco	1182050310	25	Ver pág. final	8412663515425	12 meses
Cartucho de 280 mL - Bronze*	1182050321	25	Ver pág. final	8412663515449	12 meses
Cartucho de 280 mL - Carvalho*	1182050330	25	Ver pág. final	8412663014683	12 meses
Cartucho de 280 mL - Cinza	1182050340	25	Ver pág. final	8412663515432	12 meses
Cartucho de 280 mL - Mogno*	1182050350	25	Ver pág. final	8412663515487	12 meses
Cartucho de 280 mL - Pinho*	1182050360	25	Ver pág. final	5603255300083	12 meses
Cartucho de 280 mL - Preto	1182050370	25	Ver pág. final	8412663515456	12 meses
Cartucho de 280 mL - Transparente	1182050380	25	Ver pág. final	8412663515418	12 meses
Cartucho de 280 mL - Verde*	1182050390	25	Ver pág. final	8412663515593	12 meses

\* Sujeito a quantidades mínimas

## BOSTIK MS TURBO

Mástique de fixação com presa imediata para colagens na vertical ou horizontal tanto no interior como no exterior. Possui boa adesão à maioria dos materiais.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Cartucho de 290 mL	1182037500	12	Ver pág. final	8412663016076	12 meses

# CONSTRUÇÃO | Colagem e Vedação

1

## BOSTIK MÁSTIQUE PAD

Mástique à base de borracha sintética com elevado poder de adesão e colagem.  
Fixação de rodapés, lambris, painéis decorativos, azulejos, espelhos, poliestireno...sobre betão, cimento, gesso, madeira, metal...

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Cartucho de 310 mL	1182020003	24	Ver pág. final	8412663016359	12 meses

## BOSTIK 2638 EVOLUTION

Cola e veda de alta performance para aplicações exigentes. Classificado como Mástique elastomérico tipo F Classe 25 LM segundo a Norma ISO 11600. Produto indicado para a construção civil, no enchimento de juntas estáticas, semi-estáticas e de dilatação (até 40 mm). Antigermes, multimaterial: aconselhado na fixação de rodapés e telhas, vedação de condutas de ar condicionado, remate de folhas de impermeabilização, etc.

Possui boa aderência, sem necessidade de primário, a cimento, pedra, madeira, fibrocimento, vidro, superfícies vitrificadas, metais, etc.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Cartucho de 300 mL - Branco	1182041010	25	Ver pág. final	8412663650324	12 meses
Bolsa de 600 mL - Branco	1142041010	20	Ver pág. final	8412663513322	12 meses
Cartucho de 300 mL - Castanho	1182041020	25	Ver pág. final	8412663648840	12 meses
Bolsa de 600 mL - Castanho	1142041020	20	Ver pág. final	8412663513544	12 meses
Cartucho de 300 mL - Cinza	1182041030	25	Ver pág. final	8412663645542	12 meses
Bolsa de 600 mL - Cinza	1142041030	20	Ver pág. final	8412663514411	12 meses
Cartucho de 300 mL - Preto	1182041040	25	Ver pág. final	8412663700531	12 meses
Bolsa de 600 mL - Preto	1142041040	20	Ver pág. final	8412663646938	12 meses

# CONSTRUÇÃO | Colagem e Vedação

1

## **BOSTIK MSP 106 BOSTIK MSP 107 BOSTIK MSP 133**

Mástique Polímeros MS cola e veda com boa adesão a betão, pedra natural e artificial, fibrocimento, madeira, vidro, superfícies vitrificadas, ferro, alumínio, zinco, PVC, etc. Adere sobre suportes húmidos.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
MSP 106 Cartucho de 290 mL – Trans	1182037000	12	Ver pág. final	8412663662174	18 meses
MSP 107 Cartucho de 290 mL – Branco	1182037010	12	Ver pág. final	3549210031260	18 meses
MSP 107 Cartucho de 290 mL – Cinza	1182037020	12	Ver pág. final	3549210031291	18 meses
MSP 107 Cartucho de 290 mL – Castanho	1182037030	12	Ver pág. final	8412663662204	18 meses
MSP 107 Cartucho de 290 mL – Preto	1182037040	12	Ver pág. final	8412663662211	18 meses
MSP 133 Cartucho de 290 mL – Telha	1182030030	12	Ver pág. final	3549210031345	18 meses

A gama ISR da Simson é uma gama de mástiques de alta performance, baseada num polímero Silyl modificado, isento de solventes, isocianatos e PVC.

## **SIMSON ISR 70-03**

O Simson ISR 70-03 é um bom compromisso entre um produto colante e um vedante, sendo adequado para a formação de juntas elásticas onde também se requer uma boa coesão. Possui uma boa adesão à maioria dos substratos, sem necessidade de primário, nomeadamente alumínio, aço inox ou galvanizado, zinco, cobre, latão, metais lacados, vidro, PVC, poliéster, madeira pintada ou envernizada, etc.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	Validade
Cartucho de 290 mL - Branco	1182030300	12	Ver pág. final	18 meses
Cartucho de 290 mL - Cinza	1182030310	12	Ver pág. final	18 meses
Bolsa de 600 mL - Branco	1142030302	12	Ver pág. final	12 meses
Bolsa de 600 mL - Branco SSKF Cura lenta	1142030301	12	Ver pág. final	12 meses
Bolsa de 600 mL - Cinza	1142030311	12	Ver pág. final	12 meses

# CONSTRUÇÃO | Colagem e Vedação

1

## SIMSON ISR 70-05

Possui boas características de força interna e resistência à tracção.

Adequado para a formação de juntas elásticas, pode também ser usado como vedante. Possuindo uma boa adesão à maioria dos substratos, sem necessidade de primário, as suas principais aplicações (no interior ou exterior) são: união elástica e vedação na construção de carros, caravanas, comboios, etc. colagem de espelhos sobre diversas superfícies, montagem em paredes interiores de painéis, apoios de divisórias, tabiques, colagem de degraus, placas de fibrocimento, poliéster, melamina, frisos, etc., colagem de revestimentos de madeira, colagem de sinalética.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	Validade
Cartucho de 290 mL - Branco	1182030500	12	Ver pág. final	18 meses
Cartucho de 290 mL - Cinza	1182030510	12	Ver pág. final	18 meses
Cartucho de 290 mL - Preto	1182030520	12	Ver pág. final	18 meses
Bolsa de 600 mL - Branco	1142030502	12	Ver pág. final	12 meses
Bolsa de 600 mL - Preto	1142030522	12	Ver pág. final	12 meses

## BOSTIK POLIESPUMA MULTIUSOS

Espuma de poliuretano monocomponente que, em contacto com a humidade ambiente, se expande, adquirindo uma estrutura celular rígida com propriedades notáveis de colagem e isolamento. Produto especialmente indicado em operações de enchimento, isolamento e montagem na Construção Civil. Embalagem manual com luvas incluídas. Embalagem para pistola reservada a uso profissional.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Lata de 750 mL com cânula	1284010002	12	30 L/Embalagem	8412663512578	12 meses
Lata de 750 mL para pistola	1284010011	12	30 L/Embalagem	8412663512608	12 meses

# CONSTRUÇÃO | Colagem e Vedação

1

## BOSTIK POLIESPUMA ESPECIAL TELHAS

Espuma expansiva de poliuretano especial para a fixação de telhas e enchimento de cavidades em telhados.  
USO PROFISSIONAL

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Lata de 750 mL com cânula	1284010025	12	40 L/Embalagem	8412663015307	12 meses
Lata de 750 mL para pistola	1284010021	12	40 L/Embalagem	8412663012504	12 meses

## BOSTIK POLIESPUMA ACÚSTICA

Espuma expansiva de poliuretano para aplicação manual. O produto curado apresenta uma estrutura celular rígida com elevado nível de isolamento acústico, até 63 dB (EN 12354-3). Produto especialmente indicado em operações de enchimento, isolamento e montagem em construções com exigência de acondicionamento acústico tais como bares, discotecas, auditórios, cinemas, bibliotecas, hospitais, etc. USO PROFISSIONAL

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Lata de 750 mL com cânula	1284010040	12	65 L/Embalagem	8412663015314	12 meses

# CONSTRUÇÃO | Colagem e Vedação

1

## BOSTIK POLIESPUMA RESISTENTE AO FOGO

Espuma expansiva de poliuretano para aplicação manual. O produto curado apresenta uma estrutura celular rígida com propriedades de resistência ao fogo: Classe B1 de acordo com a DIN 4102, resiste durante 180 minutos, Classe E de acordo com a EN 13501. Produto especialmente indicado em operações de enchimento, isolamento e montagem na Construção Civil. USO PROFISSIONAL

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Lata de 700 mL com cânula	1284010035	12	40 L/Embalagem	8412663013808	12 meses

## BOSTIK SANIPLAS PA

Adesivo de presa rápida, à base de resina sintética de cloreto de polivinilo, em meio solvente, especialmente indicado para trabalhos em PVC não plastificado rígido. União de tubos e "joelhos" de PVC rígido, em canalizações da alta ou baixa pressão. Indicado para água potável.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Tubo de 125 mL (Bostik Pipe Glue)	0682030271	40	100 uniões 32: 0,75 L	8412663501428	24 meses
Lata de 250 mL	0682030260	12	100 uniões 50: 1,4 L	3549210018841	24 meses
Lata de 500 mL	0682030261	12	100 uniões 125: 12 L	3549210018858	24 meses
Lata de 1 L	0682030262	6		3549210018865	24 meses



# CONSTRUÇÃO | CONSUMOS / RENDIMENTOS

## MÁSTIQUES

### Juntas

Cartuchos entre 290 mL e 310 mL

Profundidade da junta (mm)	Metros lineares de junta								
	Largura da junta (mm)								
5	12,0	10,0	8,5	7,5	6,0	5,0	4,0	3,0	2,2
6	10,0	8,5	7,0	6,0	5,0	4,0	3,3	2,5	1,8
7	8,5	7,0	6,0	5,5	4,5	3,5	2,8	2,1	1,5
8	7,5	6,0	5,5	4,5	3,5	3,0	2,5	1,9	1,3
10	6,0	5,0	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0	1,5	1,1

A profundidade da junta deve ser controlada por um material não aderente (ex: cordão de polietileno) com diâmetro superior ao da junta a preencher.

### Cordão contínuo

Ø do cordão (mm)	Metros lineares de cordão	
	600 mL	290 – 310 mL
5	30,0	15,0
6	21,0	10,5
7	16,0	8,0
8	12,0	6,0

### Ponteira Triangular (Fachadas)

Cordão	Metros lineares de cordão	
	290 mL	600 mL
(13x9) mm	7	14