


GO
FIX[®]

uma marca
para fixar



SOLUÇÕES DE COLAGEM
BRICOLAGE



BRICOLAGE | Colagem e Vedação

1

Bostik Butyl 1185

Vedação por esmagamento. Plasticidade permanente. Resistentes a temperaturas superiores a 100 °C. Permitem a sua remoção sem danificar as superfícies.

Vedante termoplástico cinza de grande pegajosidade superficial e plasticidade permanente. Assegura uma total vedação por esmagamento entre superfícies. Resiste aos agentes atmosféricos permanecendo inalterável numa ampla gama de temperaturas. Não manchante. Especialmente recomendado para a estanquidade de coberturas metálicas, elementos pré-fabricados metálicos ou de madeira e placas de poliéster e PVC, amortecimento de ruídos e vibrações, assentamento de loiças sanitárias, etc..

| Embalagem | Cód. Artigo | Lote | Validade |
|-----------------------------------|-------------|------|----------|
| Perfis de (25x2) mm, Rolo de 26 m | 1142070130 | 9 | 24 meses |
| Perfis de (25x2) mm, Rolo de 26 m | 1143070135 | 3 | 24 meses |
| Perfil de Ø 6 mm, Rolo 6 m | 1142070140 | 9 | 24 meses |

MIARCO ACRÍLICO

Vedante acrílico de altas prestações. Boa resistência ao envelhecimento, pode ser pintado. Especialmente recomendado para assegurar a estanquidade, sem manchar, entre elementos pré-fabricados de base porosa tais como betão, carpintaria de madeira a betão ou mosaico, etc., sempre que não estejam expostos a solicitações mecânicas exigentes.

| Embalagem | Cód. Artigo | Lote | Rendimento | EAN | Validade |
|-----------------------------|-------------|------|-------------|---------------|----------|
| Cartucho de 280 mL - Branco | 2084800800 | 25 | Ver pág. 25 | 8427492123130 | 12 meses |

BOSTIK REFRACTÁRIO

Mástique acrílico resistente até 1200 °C. Para a vedação refractária em barbecues, chaminés, fornos, sistemas de aquecimento, etc., de permanente exposição ao fogo. Pode ser pintado. Possui boa aderência sem primário à maioria dos materiais de construção

| Embalagem | Cód. Artigo | Lote | Rendimento | EAN | Validade |
|----------------------------|-------------|------|-------------|---------------|----------|
| Cartucho de 310 mL - Preto | 1182010060 | 25 | Ver pág. 25 | 8412663015321 | 12 meses |

BRICOLAGE | Colagem e Vedação

1

BOSTIK SILICONE 2687

Silicone de cura neutra, praticamente inodoro, com elevada resistência ao envelhecimento e, em particular, à radiação UV. Indicado na vedação de materiais de construção, tais como: madeira, alumínio anodizado, aço inox, chapa galvanizada, vidro, cerâmica, betão, pedra, PVC rígido, poliéster, metacrilato, ABS, etc., sem necessidade de primário. Apto para a fixação de espelhos.

| Embalagem | Cód. Artigo | Lote | Rendimento | EAN | Validade |
|-----------------------------------|-------------|------|----------------|---------------|----------|
| Cartucho de 280 mL - Branco | 1182060300 | 25 | Ver pág. final | 8412663666035 | 12 meses |
| Cartucho de 280 mL - Transparente | 1182060310 | 25 | Ver pág. final | 8412663666011 | 12 meses |

BOSTIK SILICONE 7555

Silicone de cura ácida, com fungicida. Produto com excelente aderência a vidro, cerâmicas vitrificadas, material sanitário e alumínio anodizado, sem necessidade de primário. Adequado para vedações em contacto frequente com água ou locais com elevada concentração de humidade (como cozinhas, salas de banho, etc.).

| Embalagem | Cód. Artigo | Lote | Rendimento | EAN | Validade |
|-----------------------------------|-------------|------|----------------|---------------|----------|
| Cartucho de 280 mL - Alumínio | 1182050300 | 25 | Ver pág. final | 8412663515463 | 12 meses |
| Cartucho de 280 mL - Branco | 1182050310 | 25 | Ver pág. final | 8412663515425 | 12 meses |
| Cartucho de 280 mL - Bronze* | 1182050321 | 25 | Ver pág. final | 8412663515449 | 12 meses |
| Cartucho de 280 mL - Carvalho* | 1182050330 | 25 | Ver pág. final | 8412663014683 | 12 meses |
| Cartucho de 280 mL - Cinza | 1182050340 | 25 | Ver pág. final | 8412663515432 | 12 meses |
| Cartucho de 280 mL - Mogno* | 1182050350 | 25 | Ver pág. final | 8412663515487 | 12 meses |
| Cartucho de 280 mL - Pinho* | 1182050360 | 25 | Ver pág. final | 5603255300083 | 12 meses |
| Cartucho de 280 mL - Preto | 1182050370 | 25 | Ver pág. final | 8412663515456 | 12 meses |
| Cartucho de 280 mL - Transparente | 1182050380 | 25 | Ver pág. final | 8412663515418 | 12 meses |
| Cartucho de 280 mL - Verde* | 1182050390 | 25 | Ver pág. final | 8412663515593 | 12 meses |

* Sujeito a quantidades mínimas

BOSTIK SILICONE 7558 – USO GERAL

Silicone de cura ácida, com fungicida. Para vedações em casas de banho, cozinhas, caixilharia, fachadas ligeiras entre vidro e alumínio anodizado e uso geral.

| Embalagem | Cód. Artigo | Lote | Rendimento | EAN | Validade |
|-----------------------------------|-------------|------|----------------|---------------|----------|
| Cartucho de 280 mL - Branco | 1182050400 | 25 | Ver pág. final | 8412663515586 | 12 meses |
| Cartucho de 280 mL - Transparente | 1182050410 | 25 | Ver pág. final | 8412663515579 | 12 meses |

BRICOLAGE | Colagem e Vedação

1

BOSTIK MS TURBO

Mástique de fixação com presa imediata para colagens na vertical ou horizontal tanto no interior como no exterior. Possui boa adesão à maioria dos materiais.

| Embalagem | Cód. Artigo | Lote | Rendimento | EAN | Validade |
|---------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| <u>Cartucho de 290 mL</u> | <u>1182037500</u> | <u>12</u> | <u>Ver pág. final</u> | <u>8412663016076</u> | <u>12 meses</u> |

BOSTIK MÁSTIQUE PAD

Mástique à base de borracha sintética com elevado poder de adesão e colagem. Fixação de rodapés, lambris, painéis decorativos, azulejos, espelhos, poliestireno...sobre betão, cimento, gesso, madeira, metal...

| Embalagem | Cód. Artigo | Lote | Rendimento | EAN | Validade |
|---------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| <u>Cartucho de 310 mL</u> | <u>1182020003</u> | <u>24</u> | <u>Ver pág. final</u> | <u>8412663016359</u> | <u>12 meses</u> |

BOSTIK 2638 EVOLUTION

Cola e veda de alta performance para aplicações exigentes. Classificado como Mástique elastomérico tipo F Classe 25 LM segundo a Norma ISO 11600. Produto indicado para a construção civil, no enchimento de juntas estáticas, semi-estáticas e de dilatação (até 40 mm). Antigermes, multimaterial: aconselhado na fixação de rodapés e telhas, vedação de condutas de ar condicionado, remate de folhas de impermeabilização, etc. Possui boa aderência, sem necessidade de primário, a cimento, pedra, madeira, fibrocimento, vidro, superfícies vitrificadas, metais, etc.

| Embalagem | Cód. Artigo | Lote | Rendimento | EAN | Validade |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| <u>Cartucho de 300 mL - Branco</u> | <u>1182041010</u> | <u>25</u> | <u>Ver pág. final</u> | <u>8412663650324</u> | <u>12 meses</u> |
| <u>Bolsa de 600 mL - Branco</u> | <u>1142041010</u> | <u>20</u> | <u>Ver pág. final</u> | <u>8412663513322</u> | <u>12 meses</u> |
| <u>Cartucho de 300 mL - Castanho</u> | <u>1182041020</u> | <u>25</u> | <u>Ver pág. final</u> | <u>8412663648840</u> | <u>12 meses</u> |
| <u>Bolsa de 600 mL - Castanho</u> | <u>1142041020</u> | <u>20</u> | <u>Ver pág. final</u> | <u>8412663513544</u> | <u>12 meses</u> |
| <u>Cartucho de 300 mL - Cinza</u> | <u>1182041030</u> | <u>25</u> | <u>Ver pág. final</u> | <u>8412663645542</u> | <u>12 meses</u> |
| <u>Bolsa de 600 mL - Cinza</u> | <u>1142041030</u> | <u>20</u> | <u>Ver pág. final</u> | <u>8412663514411</u> | <u>12 meses</u> |
| <u>Cartucho de 300 mL - Preto</u> | <u>1182041040</u> | <u>25</u> | <u>Ver pág. final</u> | <u>8412663700531</u> | <u>12 meses</u> |
| <u>Bolsa de 600 mL - Preto</u> | <u>1142041040</u> | <u>20</u> | <u>Ver pág. final</u> | <u>8412663646938</u> | <u>12 meses</u> |

BRICOLAGE | Colagem e Vedação

1

SIMSON ISR 70-05

Possui boas características de força interna e resistência à tracção.

Adequado para a formação de juntas elásticas, pode também ser usado como vedante. Possuindo uma boa adesão à maioria dos substratos, sem necessidade de primário, as suas principais aplicações (no interior ou exterior) são: união elástica e vedação na construção de carros, caravanas, comboios, etc. colagem de espelhos sobre diversas superfícies, montagem em paredes interiores de painéis, apoios de divisórias, tabiques, colagem de degraus, placas de fibrocimento, poliéster, melamina, frisos, etc., colagem de revestimentos de madeira, colagem de sinalética.

| Embalagem | Cód. Artigo | Lote | Rendimento | Validade |
|-----------------------------|-------------|------|----------------|----------|
| Cartucho de 290 mL - Branco | 1182030500 | 12 | Ver pág. final | 18 meses |
| Cartucho de 290 mL - Cinza | 1182030510 | 12 | Ver pág. final | 18 meses |
| Cartucho de 290 mL - Preto | 1182030520 | 12 | Ver pág. final | 18 meses |
| Bolsa de 600 mL - Branco | 1142030502 | 12 | Ver pág. final | 12 meses |
| Bolsa de 600 mL - Preto | 1142030522 | 12 | Ver pág. final | 12 meses |

BOSTIK MSP 106 BOSTIK MSP 107 BOSTIK MSP 133

Mástique Polímeros MS cola e veda com boa adesão a betão, pedra natural e artificial, fibrocimento, madeira, vidro, superfícies vitrificadas, ferro, alumínio, zinco, PVC, etc. Adere sobre suportes húmidos.

| Embalagem | Cód. Artigo | Lote | Rendimento | EAN | Validade |
|---------------------------------------|-------------|------|----------------|---------------|----------|
| MSP 106 Cartucho de 290 mL – Trans | 1182037000 | 12 | Ver pág. final | 8412663662174 | 18 meses |
| MSP 107 Cartucho de 290 mL – Branco | 1182037010 | 12 | Ver pág. final | 3549210031260 | |
| MSP 107 Cartucho de 290 mL – Cinza | 1182037020 | 12 | Ver pág. final | 3549210031291 | |
| MSP 107 Cartucho de 290 mL – Castanho | 1182037030 | 12 | Ver pág. final | 8412663662204 | |
| MSP 107 Cartucho de 290 mL – Preto | 1182037040 | 12 | Ver pág. final | 8412663662211 | |
| MSP 133 Cartucho de 290 mL – Telha | 1182030030 | 12 | Ver pág. final | 3549210031345 | |

BRICOLAGE | Colagem e Vedação

1

A gama ISR da Simson é uma gama de mástiques de alta performance, baseada num polímero Silyl modificado, isento de solventes, isocianatos e PVC.

SIMSON ISR 70-03

O Simson ISR 70-03 é um bom compromisso entre um produto colante e um vedante, sendo adequado para a formação de juntas elásticas onde também se requer uma boa coesão. Possui uma boa adesão à maioria dos substratos, sem necessidade de primário, nomeadamente alumínio, aço inox ou galvanizado, zinco, cobre, latão, metais lacados, vidro, PVC, poliéster, madeira pintada ou envernizada, etc.

| Embalagem | Cód. Artigo | Lote | Rendimento | Validade |
|--|-------------|------|----------------|----------|
| Cartucho de 290 mL - Branco | 1182030300 | 12 | Ver pág. final | 18 meses |
| Cartucho de 290 mL - Cinza | 1182030310 | 12 | Ver pág. final | 18 meses |
| Bolsa de 600 mL - Branco | 1142030302 | 12 | Ver pág. final | 12 meses |
| Bolsa de 600 mL - Branco SSKF Cura lenta | 1142030301 | 12 | Ver pág. final | 12 meses |
| Bolsa de 600 mL - Cinza | 1142030311 | 12 | Ver pág. final | 12 meses |

BRICOLAGE | CONSUMOS / RENDIMENTOS

MÁSTIQUES

Juntas

Cartuchos entre 290 mL e 310 mL

| Profundidade da junta (mm) | Metros lineares de junta | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Largura da junta (mm) | | | | | | | | |
| 5 | 12,0 | 10,0 | 8,5 | 7,5 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,2 |
| 6 | 10,0 | 8,5 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,3 | 2,5 | 1,8 |
| 7 | 8,5 | 7,0 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 2,8 | 2,1 | 1,5 |
| 8 | 7,5 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 1,9 | 1,3 |
| 10 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,1 |

A profundidade da junta deve ser controlada por um material não aderente (ex: cordão de polietileno) com diâmetro superior ao da junta a preencher.

Cordão contínuo

| Ø do cordão (mm) | Metros lineares de cordão | |
|------------------|---------------------------|--------------|
| | 600 mL | 290 – 310 mL |
| 5 | 30,0 | 15,0 |
| 6 | 21,0 | 10,5 |
| 7 | 16,0 | 8,0 |
| 8 | 12,0 | 6,0 |

Ponteira Triangular (Fachadas)

| Cordão | Metros lineares de cordão | |
|-----------|---------------------------|--------|
| | 290 mL | 600 mL |
| (13x9) mm | 7 | 14 |