


GO
FIX[®]

uma marca
para fixar



SOLUÇÕES DE COLAGEM
CONSTRUÇÃO



CONSTRUÇÃO

1

COLAGEM e VEDAÇÃO

BOSTIK BUTYL 1185
MIARCO ACRÍLICO
BOSTIK REFRAATÁRIO
BOSTIK SILICONE 2687
BOSTIK SILICONE 7555
BOSTIK MS TURBO
BOSTIK MÁSTIQUE PAD
BOSTIK 2638 EVOLUTION
BOSTIK MSP 106
BOSTIK MSP 107
BOSTIK MSP 133
SIMSON ISR 70-03
SIMSON ISR 70-05
BOSTIK POLISPUMAS
BOSTIK SANIPLAS PA

2

PREPARAÇÃO DE SOLOS

SADER MORTIER RAPIDE
BOSTIK EPONAL 336
BOSTIK PRIMATECH
BOSTIK PRIMASOL R
BOSTIK UNIDUR N
BOSTIK ROXOL TRAFIC 3
BOSTIK ROXOL HR4
BOSTIK TX RAPID

3

REVESTIMENTOS DE MADEIRA

GOFIX WB-14
GOFIX WB-180
GOFIX A
GOFIX PU PARQUET MONO
GOFIX MS PARQUET PRO PLUS
BOSTIK MADEIRA ACRÍLICO

4

REVESTIMENTOS FLEXÍVEIS

GOFIX CONTACT PRO
SADERFLEX 805 E
SADERFIX T3
SADERTAC V6
BOSTIK ADHESI-TECH
BOSTIK GREEN CONTACT
BOSTIK TOPFIX ROLL

5

PAVIMENTOS CONDUTORES

BOSTIK PRIMAIRE CONDUCTEUR
BOSTIK COLLE CONDUCTRICE

6

REVESTIMENTOS EXTERIORES

BOSTIK PU 456

7

RELVA ARTIFICIAL

BOSTIK DECO GREEN
BOSTIK BANDA DE UNIÃO

8

PAINEIS INTERIORES

BOSTIK SISTEMA PAD NOVA GERAÇÃO

9

FACHADAS VENTILADAS

SIMSON PANELTACK
SIMSON PANELTACK HM
SIMSON PRIMÁRIO PANELTACK
SIMSON PRIMÁRIO SX BLACK
SIMSON PRIMÁRIO Q
SIMSON FOAM-TAPE

10

DECORAÇÃO

QUELYD STANDARDS
QUELYD SPÉCIALE TOUS PAPIER PEINTS
QUELYD TOUS PAPIER PEINTS PREMIUM
QUELYD PREMIUM
QUELYD TOILE DE VERRE
QUELYD OPTIMA 2
BOSTIK 1454 POLIESTIRENO

11

IMPERMEABILIZAÇÃO

BOSTIK 146
BOSTIK WATER STOP
BOSTIK BANDA IMPERMEABILIZANTE AUTO-ADESIVA

A nossa experiência e presença no mercado permite-nos oferecer diversas tecnologias: adesivos aquosos ou em meio solvente, adesivos termofusíveis ou reactivos, adesivos à base de poliuretano ou polímeros MS, etc.

CONSTRUÇÃO | Colagem e Vedação

1

Bostik Butyl 1185

Vedação por esmagamento. Plasticidade permanente. Resistentes a temperaturas superiores a 100 °C. Permitem a sua remoção sem danificar as superfícies.

Vedante termoplástico cinza de grande pegajosidade superficial e plasticidade permanente. Assegura uma total vedação por esmagamento entre superfícies. Resiste aos agentes atmosféricos permanecendo inalterável numa ampla gama de temperaturas. Não manchante. Especialmente recomendado para a estanquidade de coberturas metálicas, elementos pré-fabricados metálicos ou de madeira e placas de poliéster e PVC, amortecimento de ruídos e vibrações, assentamento de loiças sanitárias, etc..

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Validade
Perfis de (25x2) mm, Rolo de 26 m	1142070130	9	24 meses
Perfis de (25x2) mm, Rolo de 26 m	1143070135	3	24 meses
Perfil de Ø 6 mm, Rolo 6 m	1142070140	9	24 meses

MIARCO ACRÍLICO

Vedante acrílico de altas prestações. Boa resistência ao envelhecimento, pode ser pintado. Especialmente recomendado para assegurar a estanquidade, sem manchar, entre elementos pré-fabricados de base porosa tais como betão, carpintaria de madeira a betão ou mosaico, etc., sempre que não estejam expostos a solicitações mecânicas exigentes.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Cartucho de 280 mL - Branco	2084800800	25	Ver pág. final	8427492123130	12 meses

BOSTIK REFRACTÁRIO

Mástique acrílico resistente até 1200 °C. Para a vedação refractária em barbecues, chaminés, fornos, sistemas de aquecimento, etc., de permanente exposição ao fogo. Pode ser pintado. Possui boa aderência sem primário à maioria dos materiais de construção

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Cartucho de 310 mL - Preto	1182010060	25	Ver pág. final	8412663015321	12 meses

CONSTRUÇÃO | Colagem e Vedação

1

BOSTIK SILICONE 2687

Silicone de cura neutra, praticamente inodoro, com elevada resistência ao envelhecimento e, em particular, à radiação UV. Indicado na vedação de materiais de construção, tais como: madeira, alumínio anodizado, aço inox, chapa galvanizada, vidro, cerâmica, betão, pedra, PVC rígido, poliéster, metacrilato, ABS, etc., sem necessidade de primário. Apto para a fixação de espelhos.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Cartucho de 280 mL - Branco	1182060300	25	Ver pág. final	8412663666035	12 meses
Cartucho de 280 mL - Transparente	1182060310	25	Ver pág. final	8412663666011	12 meses

BOSTIK SILICONE 7555

Silicone de cura ácida, com fungicida. Produto com excelente aderência a vidro, cerâmicas vitrificadas, material sanitário e alumínio anodizado, sem necessidade de primário. Adequado para vedações em contacto frequente com água ou locais com elevada concentração de humidade (como cozinhas, salas de banho, etc.).

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Cartucho de 280 mL - Alumínio	1182050300	25	Ver pág. final	8412663515463	12 meses
Cartucho de 280 mL - Branco	1182050310	25	Ver pág. final	8412663515425	12 meses
Cartucho de 280 mL - Bronze*	1182050321	25	Ver pág. final	8412663515449	12 meses
Cartucho de 280 mL - Carvalho*	1182050330	25	Ver pág. final	8412663014683	12 meses
Cartucho de 280 mL - Cinza	1182050340	25	Ver pág. final	8412663515432	12 meses
Cartucho de 280 mL - Mogno*	1182050350	25	Ver pág. final	8412663515487	12 meses
Cartucho de 280 mL - Pinho*	1182050360	25	Ver pág. final	5603255300083	12 meses
Cartucho de 280 mL - Preto	1182050370	25	Ver pág. final	8412663515456	12 meses
Cartucho de 280 mL - Transparente	1182050380	25	Ver pág. final	8412663515418	12 meses
Cartucho de 280 mL - Verde*	1182050390	25	Ver pág. final	8412663515593	12 meses

* Sujeito a quantidades mínimas

BOSTIK MS TURBO

Mástique de fixação com presa imediata para colagens na vertical ou horizontal tanto no interior como no exterior. Possui boa adesão à maioria dos materiais.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Cartucho de 290 mL	1182037500	12	Ver pág. final	8412663016076	12 meses

CONSTRUÇÃO | Colagem e Vedação

1

BOSTIK MÁSTIQUE PAD

Mástique à base de borracha sintética com elevado poder de adesão e colagem.
Fixação de rodapés, lambris, painéis decorativos, azulejos, espelhos, poliestireno...sobre betão, cimento, gesso, madeira, metal...

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Cartucho de 310 mL	1182020003	24	Ver pág. final	8412663016359	12 meses

BOSTIK 2638 EVOLUTION

Cola e veda de alta performance para aplicações exigentes. Classificado como Mástique elastomérico tipo F Classe 25 LM segundo a Norma ISO 11600. Produto indicado para a construção civil, no enchimento de juntas estáticas, semi-estáticas e de dilatação (até 40 mm). Antigermes, multimaterial: aconselhado na fixação de rodapés e telhas, vedação de condutas de ar condicionado, remate de folhas de impermeabilização, etc.
Possui boa aderência, sem necessidade de primário, a cimento, pedra, madeira, fibrocimento, vidro, superfícies vitrificadas, metais, etc.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Cartucho de 300 mL - Branco	1182041010	25	Ver pág. final	8412663650324	12 meses
Bolsa de 600 mL - Branco	1142041010	20	Ver pág. final	8412663513322	12 meses
Cartucho de 300 mL - Castanho	1182041020	25	Ver pág. final	8412663648840	12 meses
Bolsa de 600 mL - Castanho	1142041020	20	Ver pág. final	8412663513544	12 meses
Cartucho de 300 mL - Cinza	1182041030	25	Ver pág. final	8412663645542	12 meses
Bolsa de 600 mL - Cinza	1142041030	20	Ver pág. final	8412663514411	12 meses
Cartucho de 300 mL - Preto	1182041040	25	Ver pág. final	8412663700531	12 meses
Bolsa de 600 mL - Preto	1142041040	20	Ver pág. final	8412663646938	12 meses

CONSTRUÇÃO | Colagem e Vedação

1

BOSTIK MSP 106 BOSTIK MSP 107 BOSTIK MSP 133

Mástique Polímeros MS cola e veda com boa adesão a betão, pedra natural e artificial, fibrocimento, madeira, vidro, superfícies vitrificadas, ferro, alumínio, zinco, PVC, etc. Adere sobre suportes húmidos.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
MSP 106 Cartucho de 290 mL – Trans	1182037000	12	Ver pág. final	8412663662174	18 meses
MSP 107 Cartucho de 290 mL – Branco	1182037010	12	Ver pág. final	3549210031260	18 meses
MSP 107 Cartucho de 290 mL – Cinza	1182037020	12	Ver pág. final	3549210031291	18 meses
MSP 107 Cartucho de 290 mL – Castanho	1182037030	12	Ver pág. final	8412663662204	18 meses
MSP 107 Cartucho de 290 mL – Preto	1182037040	12	Ver pág. final	8412663662211	18 meses
MSP 133 Cartucho de 290 mL – Telha	1182030030	12	Ver pág. final	3549210031345	18 meses

A gama ISR da Simson é uma gama de mástiques de alta performance, baseada num polímero Silyl modificado, isento de solventes, isocianatos e PVC.

SIMSON ISR 70-03

O Simson ISR 70-03 é um bom compromisso entre um produto colante e um vedante, sendo adequado para a formação de juntas elásticas onde também se requer uma boa coesão. Possui uma boa adesão à maioria dos substratos, sem necessidade de primário, nomeadamente alumínio, aço inox ou galvanizado, zinco, cobre, latão, metais lacados, vidro, PVC, poliéster, madeira pintada ou envernizada, etc.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	Validade
Cartucho de 290 mL - Branco	1182030300	12	Ver pág. final	18 meses
Cartucho de 290 mL - Cinza	1182030310	12	Ver pág. final	18 meses
Bolsa de 600 mL - Branco	1142030302	12	Ver pág. final	12 meses
Bolsa de 600 mL - Branco SSKF Cura lenta	1142030301	12	Ver pág. final	12 meses
Bolsa de 600 mL - Cinza	1142030311	12	Ver pág. final	12 meses

CONSTRUÇÃO | Colagem e Vedação

1

SIMSON ISR 70-05

Possui boas características de força interna e resistência à tracção.

Adequado para a formação de juntas elásticas, pode também ser usado como vedante. Possuindo uma boa adesão à maioria dos substratos, sem necessidade de primário, as suas principais aplicações (no interior ou exterior) são: união elástica e vedação na construção de carros, caravanas, comboios, etc. colagem de espelhos sobre diversas superfícies, montagem em paredes interiores de painéis, apoios de divisórias, tabiques, colagem de degraus, placas de fibrocimento, poliéster, melamina, frisos, etc., colagem de revestimentos de madeira, colagem de sinalética.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	Validade
Cartucho de 290 mL - Branco	1182030500	12	Ver pág. final	18 meses
Cartucho de 290 mL - Cinza	1182030510	12	Ver pág. final	18 meses
Cartucho de 290 mL - Preto	1182030520	12	Ver pág. final	18 meses
Bolsa de 600 mL - Branco	1142030502	12	Ver pág. final	12 meses
Bolsa de 600 mL - Preto	1142030522	12	Ver pág. final	12 meses

BOSTIK POLIESPUMA MULTIUSOS

Espuma de poliuretano monocomponente que, em contacto com a humidade ambiente, se expande, adquirindo uma estrutura celular rígida com propriedades notáveis de colagem e isolamento. Produto especialmente indicado em operações de enchimento, isolamento e montagem na Construção Civil. Embalagem manual com luvas incluídas. Embalagem para pistola reservada a uso profissional.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Lata de 750 mL com cânula	1284010002	12	30 L/Embalagem	8412663512578	12 meses
Lata de 750 mL para pistola	1284010011	12	30 L/Embalagem	8412663512608	12 meses

CONSTRUÇÃO | Colagem e Vedação

1

BOSTIK POLIESPUMA ESPECIAL TELHAS

Espuma expansiva de poliuretano especial para a fixação de telhas e enchimento de cavidades em telhados.
USO PROFISSIONAL

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Lata de 750 mL com cânula	1284010025	12	40 L/Embalagem	8412663015307	12 meses
Lata de 750 mL para pistola	1284010021	12	40 L/Embalagem	8412663012504	12 meses

BOSTIK POLIESPUMA ACÚSTICA

Espuma expansiva de poliuretano para aplicação manual. O produto curado apresenta uma estrutura celular rígida com elevado nível de isolamento acústico, até 63 dB (EN 12354-3). Produto especialmente indicado em operações de enchimento, isolamento e montagem em construções com exigência de acondicionamento acústico tais como bares, discotecas, auditórios, cinemas, bibliotecas, hospitais, etc. USO PROFISSIONAL

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Lata de 750 mL com cânula	1284010040	12	65 L/Embalagem	8412663015314	12 meses

CONSTRUÇÃO | Colagem e Vedação

1

BOSTIK POLIESPUMA RESISTENTE AO FOGO

Espuma expansiva de poliuretano para aplicação manual. O produto curado apresenta uma estrutura celular rígida com propriedades de resistência ao fogo: Classe B1 de acordo com a DIN 4102, resiste durante 180 minutos, Classe E de acordo com a EN 13501. Produto especialmente indicado em operações de enchimento, isolamento e montagem na Construção Civil. USO PROFISSIONAL

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Lata de 700 mL com cânula	1284010035	12	40 L/Embalagem	8412663013808	12 meses

BOSTIK SANIPLAS PA

Adesivo de presa rápida, à base de resina sintética de cloreto de polivinilo, em meio solvente, especialmente indicado para trabalhos em PVC não plastificado rígido. União de tubos e "joelhos" de PVC rígido, em canalizações da alta ou baixa pressão. Indicado para água potável.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Tubo de 125 mL (Bostik Pipe Glue)	0682030271	40	100 uniões 32: 0,75 L	8412663501428	24 meses
Lata de 250 mL	0682030260	12	100 uniões 50: 1,4 L	3549210018841	24 meses
Lata de 500 mL	0682030261	12	100 uniões 125: 12 L	3549210018858	24 meses
Lata de 1 L	0682030262	6		3549210018865	24 meses

SADER MORTIER RAPIDE

Cimento rápido. Argamassa pronta a misturar para pavimentos e paredes, no interior e exterior.
Enchimento rápido: dobradiças, suportes de ancoragem, grades. Fixação de aduelas de portas e janelas.
Posicionamento de estacas, postes ou cercas. Montagem de paredes. Sobre: betão, argamassa, pedra

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Saco de 5 kg	2082040010	4	1,5 kg/mm/m2	3549210009719	9 meses
Caixa de 1,5 kg	2082040011	12	1,5 kg/mm/m2	3549210010647	9 meses

BOSTIK EPONAL 336

Resina epóxica bicomponente para o tratamento definitivo de humidade ascendente em pavimentos, em suportes à base de cimento ou mosaico, em trabalhos novos ou de renovação.
Uso no interior ou exterior. O acabamento deve ser feito com areia de sílica lavada (0,4 a 0,9 mm) ou com o Bostik Primatch. Beneficia de uma FDE&S.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Kit de 5 kg	2042130020	1	400 a 800 g/m2	3549211761944	12 meses
Kit de 25 kg	2042130010	1	400 a 800 g/m2	3549210013280	12 meses

BOSTIK PRIMATECH

Primário de alta performance com dupla função: primário de acabamento para o Eponal 336 e primário para substratos fechados antes da aplicação da massa de regularização.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Balde de 20 kg	2042110080	1	100 a 150 g/m2	3549210032205	12 meses

BOSTIK PRIMASOL R

Primário de alta performance para o interior, sem solvente. Regulariza a porosidade dos suportes absorventes, assegura um ponto de aderência sobre superfícies bloqueadas, aumenta a aderência das massas de regularização. Beneficia de uma FDE&S.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Jerrican de 5 kg	2042110070	1	90 a 150 g/m ²	3549210027577	12 meses
Jerrican de 20 kg		1	90 a 150 g/m ²	3549210027614	12 meses

BOSTIK UNIDUR N

Primário promotor de adesão para todo o tipo de suportes. Reduz e uniformiza a capacidade de absorção de substratos porosos. Para uso no interior e exterior. Beneficia de uma FDE&S.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Jerrican de 20 kg	2042110060	1	90 a 100 g/m ²	3549210491439	12 meses

BOSTIK ROXOL TRAFIC 3

Massa de regularização recomendada para locais de tráfego intenso (incluindo zonas comerciais).
Apta para trabalhos em suportes novos (betão, cimento, chapa asfáltica) ou de renovação (mosaico antigo, terracota, cola seca, gesso, massas de regularização da Classe P3 antigas).
Possui marcação CE. Beneficia de uma FDE&S.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Saco de 25 kg	2042040000	1	1,5 kg/mm/m ²	3549210002406	9 meses

2

BOSTIK ROXOL HR4

Massa de regularização de alta resistência. Indicada para locais de tráfego intenso, particularmente a cozinhas colectivas, terminais de aeroportos, corredores de hospitais, salas de cirurgia, grandes superfícies comerciais, etc. Possui marcação CE. Beneficia de uma FDE&S.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Saco de 25 kg	2042040030	1	1,5 kg/mm/m2	3549210015840	9 meses

BOSTIK TX RAPID

Massa de regularização de alta resistência com baixo tempo de recobrimento. Ideal para obras de renovação em locais ocupados. Indicada para locais de tráfego intenso, particularmente a cozinhas colectivas, terminais de aeroportos, corredores de hospitais, salas de cirurgia, grandes superfícies comerciais, etc. Possui marcação CE. Beneficia de uma FDE&S.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Saco de 25 kg	2042040060	1	1,5 kg/mm/m2	3549211228607	6 meses

CONSTRUÇÃO | Revestimentos de madeira

3

GOFIX WB-14

Cola branca aquosa, destinada ao assentamento de parquet mosaico (até 8 mm) e bruto (até 10 mm) sobre betonilha.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	Validade
Balde de 6 kg - Branco	0144051100	1	900 g/m ²	12 meses
Balde de 20 kg - Branco	0144051101	1	900 g/m ²	12 meses
Balde de 6 kg - Mogno/Jatoba	0144051110	1	900 g/m ²	12 meses
Balde de 20 kg - Mogno/Jatoba	0144051111	1	900 g/m ²	12 meses
Balde de 20 kg - Carvalho	0144051120	1	900 g/m ²	12 meses

GOFIX WB-180

Cola branca aquosa, destinada ao assentamento de parquet mosaico (até 8 mm) e bruto (até 10 mm) sobre betonilha. Teor de água controlado ≤ 30%.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	Validade
Balde de 20 kg - Branco	0144051200	1	900 g/m ²	12 meses
Barrica de 80 kg - Branco	0144051201	1	900 g/m ²	12 meses
Balde de 20 kg - Carvalho	0144051210	1	900 g/m ²	12 meses
Balde de 20 kg - Mogno/Jatoba	0144051220	1	900 g/m ²	12 meses

GOFIX A

Cola de álcool pronta a aplicar, com presa rápida. Não contém água.

Para a aplicação de: Parquet mosaico de 8 mm (NF B54.008), parquet bruto até 10 mm (NF B54.010), régua de madeira de 15 mm (encaixe macho/fêmea), parquet pré-acabado, vitrificado, madeiras com verso em cortiça.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	Validade
Balde de 5 kg	0642070031	1	800 a 900 g/m ²	12 meses
Balde de 30 kg	0642070041	1	800 a 900 g/m ²	12 meses

CONSTRUÇÃO | Revestimentos de madeira

3

GOFIX PU PARQUET MONO

Adesivo de Poliuretano monocomponente para a colagem e reparação de todo tipo de parquet nos diferentes formatos, composição e acabamento, em interiores e exteriores.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	Validade
Bolsa 600 mL	0242020015	1	1 bolsa/m2	12 meses

GOFIX MS PARQUET PRO PLUS

Adesivo à base de Polímeros MS, monocomponente, para colagens elásticas de Alta Performance e resistência à humidade em interiores e exteriores. Especialmente indicado para revestimentos com madeiras tropicais.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	Validade
Caixa 3x6 kg	0342000006	1	700 - 1000 g/m2	12 meses

BOSTIK MADEIRA ACRÍLICO

Secagem rápida. Vedação de juntas em acabamentos, no assentamento de parquet. Pode ser pintado e envernizado.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Cartucho de 280 mL - Mogno	1182010100	12	Ver pág. final	8412663018087	12 meses

GOFIX CONTACT PRO

Cola de contacto com tempo aberto longo, apropriado para o revestimento de grandes áreas. Desenvolvido para a colagem de PVC, cortiça, borracha (mosaico ou rolo) em locais de baixo tráfego, linóleo sobre juta (mosaico) e pavimentos de fibras naturais.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	Validade
Lata de 5 L	0642060710	1	3 - 4 m ² /L	12 meses
Lata de 12,5 L	0642060705	1	3 - 4 m ² /L	12 meses
Tambor 200 L	0642060700	1	3 - 4 m ² /L	12 meses

SADERFLEX 805 E

Adesivo acrílico de aplicação unilateral para a colagem de PVC multicamada em mosaico ou rolo, heterogéneo. PVC com o verso em cortiça. Vinílicos expansivos em relevo (V.E.R.). Mosaico semi-flexível. Alcatifas com suporte em mousse (látex), não tecido, sintético (Action Bac®). Alcatifa industrial. Pavimentos de fibras naturais com verso em látex (coco, sisal).

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Balde de 6 kg	0142030035	1	250 - 400 g/m ²	3549212463618	12 meses
Balde de 20 kg	0142030030	1	250 - 400 g/m ²	3549212463595	12 meses

SADERFIX T3

Adesivo acrílico de aplicação unilateral para a colagem de PVC multicamada, homogéneo (em mosaico ou rolo) ou com o verso em cortiça, alcatifas com suporte em mousse (látex), não tecido e sintético (Action Bac®), alcatifa industrial e pavimentos de fibras naturais com verso em látex (coco, sisal).

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Balde de 6 kg	0142030055	1	200 - 400 g/m ²	3549212463588	12 meses
Balde de 20 kg	0142030052	1	200 - 400 g/m ²	3549212463571	12 meses

4

SADERTAC V6

Cola aquosa de alta performance sem solventes. Ideal para colocação em locais não ventilados, ou abertos ao público (escolas, hospitais, etc.). Filme de cola resistente à punção. Homologado pelos principais fabricantes de revestimentos para a colagem de LVT, PVC multicamada, homogéneo (em mosaico ou rolo) ou com o verso em cortiça, poliolefinas, linóleo em rolo, laje semi-flexível, laje mineral, alcatifas com suporte em mousse (látex), não tecido e sintético (Action Bac®), alcatifa industrial e pavimentos de fibras naturais (coco-sisal, junco do mar) com verso em látex.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Balde de 6 kg	0142030068	1	200 - 400 g/m ²	3549212463557	12 meses
Balde de 20 kg	0142030061	1	200 - 400 g/m ²	3549212463540	12 meses

BOSTIK ADHESI-TECH

Cola reposicionável. Permite colar e descolar os revestimentos sem limite de tempo. Rápido e eficaz, simplifica a colocação de revestimentos como: alcatifas Action Bac®, com verso em cortiça ou industriais, PVC heterogéneo, VER, autoportantes rugosos, duches integrais em PVC, pavimentos desportivos, estratificados, parquet flutuante sobre sub-camada.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Balde de 2 kg	0142030110	1	100 - 120 g/m ²	3549210029854	12 meses
Balde de 5 kg	0142030115	1	100 - 120 g/m ²	3549210007005	12 meses
Balde de 19 kg	0142030120	1	100 - 120 g/m ²	3549210016243	12 meses

4

BOSTIK GREEN CONTACT

Cola de contacto sem solventes. Adequado para colocação em locais não ventilados, ou abertos ao público (escolas, hospitais, etc.). Filme de cola resistente à punção. Colagem de PVC, linóleo em mosaico com verso estabilizado, fibras naturais (coco-sisal, junco do mar) com verso em látex, cortiça em rolo ou mosaico, borracha em rolo ou mosaico.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Balde de 7 kg	0182070010	1	100 - 120 g/m ²	3549210029854	12 meses

BOSTIK TOPFIX ROLL

Banda adesiva armada pronta a usar, para a colocação de revestimentos, rodapés e acessórios. Apto para rodapés em PVC flexível, têxteis, rodapés em PVC rígido, calhas técnicas e rodapés em madeira, protecções murais em vidro acrílico/resina em hospitais e também em revestimentos de solos.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	EAN	Validade
Rolos de 35 mm x 50 m	2042991020	3	3549212465797	24 meses
Rolos de 50 mm x 50 m	2042991000	3	3549210004530	24 meses
Rolos de 85 mm x 50 m	2042991010	3	3549210004561	24 meses

CONSTRUÇÃO | Pavimentos condutores

5

BOSTIK PRIMAIRE CONDUCTEUR

Primário condutor para a colocação de revestimentos condutores. Reduz significativamente a necessidade de banda de cobre (de 2 m de comprimento por cada 40 m² de área).

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Jerrican de 10 kg	2042110100	1	100 - 150 g/m ²	3549210001034	9 meses

BOSTIK COLLE CONDUCTRICE

Cola condutora de electricidade, de aplicação unilateral.
Desenvolvida para a colocação de revestimentos condutores têxteis e de PVC em locais onde se requeira a eliminação de cargas electrostáticas (blocos operatórios, salas de informática, fábricas de materiais electrónicos, etc.).

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Balde de 12 kg	0142030100	1	400 g/m ²	3549210025627	6 meses

CONSTRUÇÃO | Revestimentos exteriores

6

PU 456

Adesivo de poliuretano bicomponente. Colagem de todo o tipo de revestimentos flexíveis em condições de tráfego pesado e humidade. Indicado para instalações de tráfego muito elevado, pavilhões desportivos, estações de metro, comboio, aeroportos, cozinhas industriais, etc. Pode ser aplicado em pavimentos com um teor de humidade até 4 %. Uso interior e exterior

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Kit 6 kg	0282010100	1	300 - 900 g/m ²	3549210001379	24 meses

CONSTRUÇÃO | Relva artificial

7

BOSTIK DECO GREEN

Cola de poliuretano bicomponente. Produto especialmente concebido para o revestimento de solos desportivos (PVC, borracha, relva artificial, tartan, etc.). USO PROFISSIONAL

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Cartucho de 290 mL (Mástique MS)	1182035001	12	Ver pág. final	8412663043300	12 meses
Balde 6 kg - Verde	0242011000	1	300 - 500 g/m ²	8412663043386	12 meses
Balde 13 kg - Beije	0242011010	1	300 - 500 g/m ²	8412663044666	12 meses

BOSTIK BANDA DE UNIÃO

Banda de união à base de poliolefinas para a colocação de relva artificial.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Validade
Rolo (100x30) cm	2042990011	1	N/ aplicável

SISTEMA PAD – NOVA GERAÇÃO

O mástique Sistema PAD – Nova Geração permite a fixação imediata de todo o tipo de painéis sobre todo o tipo de suportes, em paredes e tectos.

A utilização conjunta da fita PAD auto-adesiva garante que painéis com alto peso específico possam também ter fixação imediata, além de assegurar de um modo geral um espaçamento uniforme da linha de colagem.

Presagem imediata Fácil e rápido de usar Grande resistência: 370 ton/m² Sem solventes

Aplicação em ambientes húmidos

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Cartucho de 290 mL	1142038000	12	Ver pág. final	5603255420385	18 meses
Rolo fita 25 m (12x2) mm	2044992000	1	Ver pág. final		

CONSTRUÇÃO | Fachadas ventiladas

9

A fixação oculta de painéis em fachadas ventiladas, permite um efeito visual mais estético com a mesma segurança da fixação mecânica.

SIMSON PANELTACK

Mástique de elevada qualidade, baseado num polímero Silyl modificado.

Este produto faz parte de um sistema certificado para a fixação de painéis HPL no exterior, juntamente com a fita Simson Foam-Tape e os primários Simson Primário Paneltack e Simson Primário SX Black.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Cartucho de 290 mL	1342010001	12	Ver pág. final	8713572167102	12 meses
Bolsa de 600 mL	1342010002	12	Ver pág. final	8713572027239	12 meses

SIMSON PANELTACK HM

Mástique de alto módulo, baseado num polímero Silyl modificado. Elasticidade permanente.

Este produto faz parte de um sistema certificado para a fixação oculta de painéis de HPL, fibrocimento e plywood no exterior, juntamente com a fita Simson Foam-Tape e os primários Simson Primário Paneltack e Simson Primário SX Black.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Cartucho de 290 mL	1342010011	12	Ver pág. final	8713572167201	12 meses
Bolsa de 600 mL	1342010010	12	Ver pág. final	8713572027925	12 meses

SIMSON PRIMÁRIO PANELTACK

Primário à base de solventes, para o tratamento de superfícies não absorventes: suportes de alumínio, superfícies pintadas, painéis HPL, etc, na fixação de painéis em fachadas com os mástiques Paneltack.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Lata de 500 mL	1342110200	1	60 m ² /L	8713572602016	12 meses

CONSTRUÇÃO | Fachadas ventiladas

9

SIMSON PRIMÁRIO SX BLACK

Primário à base de solventes e isocianatos, de coloração negra, para o tratamento de superfícies absorventes, na fixação de painéis em fachadas com os mástiques Paneltack.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Lata de 1 L	1342110201	1	60 m ² /L	8713572600203	12 meses

SIMSON PRIMÁRIO Q

Primário à base de poliuretano sem solventes, para o incremento da adesão em determinados materiais porosos, na fixação de painéis em fachadas com os mástiques Paneltack.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Lata de 1 L	1342110210	1	2 - 4 m ² /L	8713572031632	6 meses

SIMSON FOAM-TAPE

Fita dupla auto-adesiva, com 3 mm de espessura e 12 mm de largura. Garante o suporte, nas primeiras 24 h, de painéis em fachadas, fixos com o Sistema Paneltack. Noutras aplicações de revestimento de paredes, elimina a necessidade de escoramento nas primeiras horas após a colagem.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Validade
Rolo de 25 m	1342020100	1	12 meses

10

QUELYD STANDARDS

Cola em pó, de preparação fácil, rápida e sem grumos. Proporciona colagens resistentes. Transparente após secagem. Para todos os papéis de parede pintados normais, ligeiros, delicados, pesados, estampados em relevo, etc.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Caixa de 250 g	0582000101	30	7 rolos (37 m ²)	3144350006033	24 meses

QUELYD SPÉCIALE TOUS PAPIERS PEINTS

Cola pronta a aplicar, sem solventes para todo o tipo de papéis de parede incluindo não-tecidos (papel com verso não-tecido), para pintar ou não. Com indicador de cor para uma aplicação sem erros. Recomendada para aplicação em ambientes húmidos.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Caixa de 300 g	0582000202	15	6 rolos (32 m ²)	3549212464943	12 meses

QUELYD TOUS PAPIERS PEINTS PREMIUM

Cola pronta a aplicar, sem solventes para todo o tipo de papéis de parede incluindo não-tecidos (papel com verso não-tecido), para pintar ou não. Com indicador de cor para uma aplicação sem erros. Recomendada para aplicação em ambientes húmidos.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Balde de 5 kg	0182060012	1	5 rolos (25 m ²)	3549210000181	12 meses

10

QUELYD TOILE DE VERRE

Cola em emulsão vinílica, pronta a aplicar, para a colocação de fibra de vidro para pintar (com ou sem verso em papel), tecidos, tecidos com verso em papel ou não tecido, poliestireno expandido fino, em rolo de 2 a 5 mm de espessura.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Balde de 5 kg	0142050502	1	150 - 250 g/m ²	3549212461140	12 meses

QUELYD OPTIMA 2

Cola mural branca à base de resinas sintéticas com forte presa inicial. Colocação de revestimentos murais sobre fundos bloqueados ou normalmente absorventes e em aplicações técnicas:

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Balde de 5 kg	0182060020	1	27,5 m ²	3549212466596	12 meses

BOSTIK 1454 POLIESTIRENO

Cola de base solvente especificamente indicada para a fixação de placas de poliestireno expandido (esferovite). Fixação por colagem, sobre superfícies de madeira, metal, gesso, cimento, etc., de placas de poliestireno expandido com função decorativa ou isolante em tectos ou paredes.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Lata de 1 L	0682040315	12	3 - 4 m ² /L	8412663016281	12 meses
Lata de 5 L	0642040320	1	3 - 4 m ² /L	8412663016298	12 meses

CONSTRUÇÃO | Impermeabilização

11

BOSTIK 146

Cola de contacto transparente para a colagem de lâminas impermeabilizantes de PVC entre si e sobre materiais de obra.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Lata de 25 L	0642050413	1	3 - 4 m ² /L	8412663016397	12 meses

BOSTIK WATER STOP

Impermeabilizante à base de polímeros MS, isento de solventes, isocianatos, água e betumes. Mantém elasticidade permanente. Colmata fissuras superiores a 5 mm com uma camada de 1,5 mm de espessura.

Adequado para os mais diversos trabalhos de impermeabilização, incluindo reparações, em áreas não transitáveis. Pode ser aplicado sobre inúmeros substratos como betão, madeira, pedra, metal, esferovite e muitos plásticos

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Lata de 1 kg	0342000020	6	2,3 kg/m ² aplicado em duas camadas	8412663014355	12 meses
Balde de 6 kg	0342000021	1	0,4 kg/m ² em união de folhas impermeabilizantes	8412663014348	12 meses

BOSTIK BANDA IMPERMEABILIZANTE AUTO-ADESIVA TELHA/ALUMÍNIO

Banda impermeabilizante butílica auto-adesiva, coberta por uma lâmina reforçada de alumínio/ telha e protegida, na outra face, com um papel siliconizado. Indicado para proteger, vedar e reparar as mais diversas superfícies, no sector da construção. Possui excelente aderência à maioria dos materiais de construção, incluindo asfalto, ladrilho, madeira, betão, placas de fibrocimento, mármore, cerâmica, vidro, metais, plásticos, etc. Resistência ao fogo M1

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	EAN	Validade
Rolo de 10 cm x 10 m - Alumínio	2042020000	1	8412663010302	12 meses
Rolo de 10 cm x 10 m - Telha	2042020010	1	8412663016434	12 meses

CONSTRUÇÃO | CONSUMOS / RENDIMENTOS

MÁSTIQUES

Juntas

Cartuchos entre 290 mL e 310 mL

Profundidade da junta (mm)	Metros lineares de junta								
	Largura da junta (mm)								
5	12,0	10,0	8,5	7,5	6,0	5,0	4,0	3,0	2,2
6	10,0	8,5	7,0	6,0	5,0	4,0	3,3	2,5	1,8
7	8,5	7,0	6,0	5,5	4,5	3,5	2,8	2,1	1,5
8	7,5	6,0	5,5	4,5	3,5	3,0	2,5	1,9	1,3
10	6,0	5,0	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0	1,5	1,1

A profundidade da junta deve ser controlada por um material não aderente (ex: cordão de polietileno) com diâmetro superior ao da junta a preencher.

Cordão contínuo

Ø do cordão (mm)	Metros lineares de cordão	
	600 mL	290 – 310 mL
5	30,0	15,0
6	21,0	10,5
7	16,0	8,0
8	12,0	6,0

Ponteira Triangular (Fachadas)

Cordão	Metros lineares de cordão	
	290 mL	600 mL
(13x9) mm	7	14