


GO  
FIX<sup>®</sup>

uma marca  
para fixar



SOLUÇÕES DE COLAGEM  
**INDÚSTRIA**



4

## **BOSTIK TEF 272**

Cola termofusível com tempo de presa rápido (imediato).  
Desenvolvida para a formação e fecho de caixas de cartão (standard ou tratado).  
Cumpra a FDA 21 CFR parte 175.105, no que respeita ao contacto indirecto com os alimentos.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Validade
Saco de 25 kg	0442020151	1	12 meses

## **BOSTIK THERMORESOL G336/1**

Adesivo para o sector de embalagem, especialmente adaptado para a colagem de caixas com verniz.  
Produto para colagens difíceis. Tempo aberto longo.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Validade
Saco de 20 kg	0442020111	1	12 meses

# INDÚSTRIA | CONSUMOS / RENDIMENTOS

## MÁSTIQUES

### Juntas

Cartuchos entre 290 mL e 310 mL

Profundidade da junta (mm)	Metros lineares de junta								
	Largura da junta (mm)								
<b>5</b>	12,0	10,0	8,5	7,5	6,0	5,0	4,0	3,0	2,2
<b>6</b>	10,0	8,5	7,0	6,0	5,0	4,0	3,3	2,5	1,8
<b>7</b>	8,5	7,0	6,0	5,5	4,5	3,5	2,8	2,1	1,5
<b>8</b>	7,5	6,0	5,5	4,5	3,5	3,0	2,5	1,9	1,3
<b>10</b>	6,0	5,0	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0	1,5	1,1

A profundidade da junta deve ser controlada por um material não aderente (ex: cordão de polietileno) com diâmetro superior ao da junta a preencher.

### Cordão contínuo

Ø do cordão (mm)	Metros lineares de cordão	
	600 mL	290 – 310 mL
5	30,0	15,0
6	21,0	10,5
7	16,0	8,0
8	12,0	6,0

### Ponteira Triangular (Fachadas)

Cordão	Metros lineares de cordão	
	290 mL	600 mL
(13x9) mm	7	14