


GO FIX[®]

uma marca
para fixar



SOLUÇÕES DE COLAGEM
CONSTRUÇÃO



CONSTRUÇÃO | Preparação de solos

2

SADER MORTIER RAPIDE

Cimento rápido. Argamassa pronta a misturar para pavimentos e paredes, no interior e exterior.
Enchimento rápido: dobradiças, suportes de ancoragem, grades. Fixação de aduelas de portas e janelas.
Posicionamento de estacas, postes ou cercas. Montagem de paredes. Sobre: betão, argamassa, pedra

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Saco de 5 kg	2082040010	4	1,5 kg/mm/m2	3549210009719	9 meses
Caixa de 1,5 kg	2082040011	12	1,5 kg/mm/m2	3549210010647	9 meses

BOSTIK EPONAL 336

Resina epóxica bicomponente para o tratamento definitivo de humidade ascendente em pavimentos, em suportes à base de cimento ou mosaico, em trabalhos novos ou de renovação.
Uso no interior ou exterior. O acabamento deve ser feito com areia de sílica lavada (0,4 a 0,9 mm) ou com o Bostik Primatch. Beneficia de uma FDE&S.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Kit de 5 kg	2042130020	1	400 a 800 g/m2	3549211761944	12 meses
Kit de 25 kg	2042130010	1	400 a 800 g/m2	3549210013280	12 meses

BOSTIK PRIMATECH

Primário de alta performance com dupla função: primário de acabamento para o Eponal 336 e primário para substratos fechados antes da aplicação da massa de regularização.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Balde de 20 kg	2042110080	1	100 a 150 g/m2	3549210032205	12 meses

CONSTRUÇÃO | Preparação de solos

2

BOSTIK PRIMASOL R

Primário de alta performance para o interior, sem solvente. Regulariza a porosidade dos suportes absorventes, assegura um ponto de aderência sobre superfícies bloqueadas, aumenta a aderência das massas de regularização. Beneficia de uma FDE&S.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Jerrican de 5 kg	2042110070	1	90 a 150 g/m2	3549210027577	12 meses
Jerrican de 20 kg		1	90 a 150 g/m2	3549210027614	12 meses

BOSTIK UNIDUR N

Primário promotor de adesão para todo o tipo de suportes. Reduz e uniformiza a capacidade de absorção de substratos porosos. Para uso no interior e exterior. Beneficia de uma FDE&S.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Jerrican de 20 kg	2042110060	1	90 a 100 g/m2	3549210491439	12 meses

BOSTIK ROXOL TRAFIC 3

Massa de regularização recomendada para locais de tráfego intenso (incluindo zonas comerciais).
Apta para trabalhos em suportes novos (betão, cimento, chapa asfáltica) ou de renovação (mosaico antigo, terracota, cola seca, gesso, massas de regularização da Classe P3 antigas).
Possui marcação CE. Beneficia de uma FDE&S.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Saco de 25 kg	2042040000	1	1,5 kg/mm/m2	3549210002406	9 meses

CONSTRUÇÃO | Preparação de solos

2

BOSTIK ROXOL HR4

Massa de regularização de alta resistência. Indicada para locais de tráfego intenso, particularmente a cozinhas colectivas, terminais de aeroportos, corredores de hospitais, salas de cirurgia, grandes superfícies comerciais, etc. Possui marcação CE. Beneficia de uma FDE&S.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Saco de 25 kg	2042040030	1	1,5 kg/mm/m2	3549210015840	9 meses

BOSTIK TX RAPID

Massa de regularização de alta resistência com baixo tempo de recobrimento. Ideal para obras de renovação em locais ocupados. Indicada para locais de tráfego intenso, particularmente a cozinhas colectivas, terminais de aeroportos, corredores de hospitais, salas de cirurgia, grandes superfícies comerciais, etc. Possui marcação CE. Beneficia de uma FDE&S.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Saco de 25 kg	2042040060	1	1,5 kg/mm/m2	3549211228607	6 meses

CONSTRUÇÃO | Revestimentos de madeira

3

GOFIX WB-14

Cola branca aquosa, destinada ao assentamento de parquet mosaico (até 8 mm) e bruto (até 10 mm) sobre betonilha.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	Validade
Balde de 6 kg - Branco	0144051100	1	900 g/m ²	12 meses
Balde de 20 kg - Branco	0144051101	1	900 g/m ²	12 meses
Balde de 6 kg - Mogno/Jatoba	0144051110	1	900 g/m ²	12 meses
Balde de 20 kg - Mogno/Jatoba	0144051111	1	900 g/m ²	12 meses
Balde de 20 kg - Carvalho	0144051120	1	900 g/m ²	12 meses

GOFIX WB-180

Cola branca aquosa, destinada ao assentamento de parquet mosaico (até 8 mm) e bruto (até 10 mm) sobre betonilha. Teor de água controlado ≤ 30%.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	Validade
Balde de 20 kg - Branco	0144051200	1	900 g/m ²	12 meses
Barrica de 80 kg - Branco	0144051201	1	900 g/m ²	12 meses
Balde de 20 kg - Carvalho	0144051210	1	900 g/m ²	12 meses
Balde de 20 kg - Mogno/Jatoba	0144051220	1	900 g/m ²	12 meses

GOFIX A

Cola de álcool pronta a aplicar, com presa rápida. Não contém água.

Para a aplicação de: Parquet mosaico de 8 mm (NF B54.008), parquet bruto até 10 mm (NF B54.010), régua de madeira de 15 mm (encaixe macho/fêmea), parquet pré-acabado, vitrificado, madeiras com verso em cortiça.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	Validade
Balde de 5 kg	0642070031	1	800 a 900 g/m ²	12 meses
Balde de 30 kg	0642070041	1	800 a 900 g/m ²	12 meses

CONSTRUÇÃO | Revestimentos de madeira

3

GOFIX PU PARQUET MONO

Adesivo de Poliuretano monocomponente para a colagem e reparação de todo tipo de parquet nos diferentes formatos, composição e acabamento, em interiores e exteriores.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	Validade
Bolsa 600 mL	0242020015	1	1 bolsa/m2	12 meses

GOFIX MS PARQUET PRO PLUS

Adesivo à base de Polímeros MS, monocomponente, para colagens elásticas de Alta Performance e resistência à humidade em interiores e exteriores. Especialmente indicado para revestimentos com madeiras tropicais.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	Validade
Caixa 3x6 kg	0342000006	1	700 - 1000 g/m2	12 meses

BOSTIK MADEIRA ACRÍLICO

Secagem rápida. Vedação de juntas em acabamentos, no assentamento de parquet. Pode ser pintado e envernizado.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Cartucho de 280 mL - Mogno	1182010100	12	Ver pág. final	8412663018087	12 meses

GOFIX CONTACT PRO

Cola de contacto com tempo aberto longo, apropriado para o revestimento de grandes áreas. Desenvolvido para a colagem de PVC, cortiça, borracha (mosaico ou rolo) em locais de baixo tráfego, linóleo sobre juta (mosaico) e pavimentos de fibras naturais.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	Validade
Lata de 5 L	0642060710	1	3 - 4 m ² /L	12 meses
Lata de 12,5 L	0642060705	1	3 - 4 m ² /L	12 meses
Tambor 200 L	0642060700	1	3 - 4 m ² /L	12 meses

SADERFLEX 805 E

Adesivo acrílico de aplicação unilateral para a colagem de PVC multicamada em mosaico ou rolo, heterogéneo. PVC com o verso em cortiça. Vinílicos expansivos em relevo (V.E.R.). Mosaico semi-flexível. Alcatifas com suporte em mousse (látex), não tecido, sintético (Action Bac®). Alcatifa industrial. Pavimentos de fibras naturais com verso em látex (coco, sisal).

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Balde de 6 kg	0142030035	1	250 - 400 g/m ²	3549212463618	12 meses
Balde de 20 kg	0142030030	1	250 - 400 g/m ²	3549212463595	12 meses

SADERFIX T3

Adesivo acrílico de aplicação unilateral para a colagem de PVC multicamada, homogéneo (em mosaico ou rolo) ou com o verso em cortiça, alcatifas com suporte em mousse (látex), não tecido e sintético (Action Bac®), alcatifa industrial e pavimentos de fibras naturais com verso em látex (coco, sisal).

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Balde de 6 kg	0142030055	1	200 - 400 g/m ²	3549212463588	12 meses
Balde de 20 kg	0142030052	1	200 - 400 g/m ²	3549212463571	12 meses

CONSTRUÇÃO | Revestimentos flexíveis

4

SADERTAC V6

Cola aquosa de alta performance sem solventes. Ideal para colocação em locais não ventilados, ou abertos ao público (escolas, hospitais, etc.). Filme de cola resistente à punção. Homologado pelos principais fabricantes de revestimentos para a colagem de LVT, PVC multicamada, homogêneo (em mosaico ou rolo) ou com o verso em cortiça, poliolefinas, linóleo em rolo, laje semi-flexível, laje mineral, alcatifas com suporte em mousse (látex), não tecido e sintético (Action Bac®), alcatifa industrial e pavimentos de fibras naturais (coco-sisal, junco do mar) com verso em látex.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Balde de 6 kg	0142030068	1	200 - 400 g/m ²	3549212463557	12 meses
Balde de 20 kg	0142030061	1	200 - 400 g/m ²	3549212463540	12 meses

BOSTIK ADHESI-TECH

Cola reposicionável. Permite colar e descolar os revestimentos sem limite de tempo. Rápido e eficaz, simplifica a colocação de revestimentos como: alcatifas Action Bac®, com verso em cortiça ou industriais, PVC heterogêneo, VER, autoportantes rugosos, duches integrais em PVC, pavimentos desportivos, estratificados, parquet flutuante sobre sub-camada.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Balde de 2 kg	0142030110	1	100 - 120 g/m ²	3549210029854	12 meses
Balde de 5 kg	0142030115	1	100 - 120 g/m ²	3549210007005	12 meses
Balde de 19 kg	0142030120	1	100 - 120 g/m ²	3549210016243	12 meses

4

BOSTIK GREEN CONTACT

Cola de contacto sem solventes. Adequado para colocação em locais não ventilados, ou abertos ao público (escolas, hospitais, etc.). Filme de cola resistente à punção. Colagem de PVC, linóleo em mosaico com verso estabilizado, fibras naturais (coco-sisal, junco do mar) com verso em látex, cortiça em rolo ou mosaico, borracha em rolo ou mosaico.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Balde de 7 kg	0182070010	1	100 - 120 g/m ²	3549210029854	12 meses

BOSTIK TOPFIX ROLL

Banda adesiva armada pronta a usar, para a colocação de revestimentos, rodapés e acessórios. Apto para rodapés em PVC flexível, têxteis, rodapés em PVC rígido, calhas técnicas e rodapés em madeira, protecções murais em vidro acrílico/resina em hospitais e também em revestimentos de solos.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	EAN	Validade
Rolos de 35 mm x 50 m	2042991020	3	3549212465797	24 meses
Rolos de 50 mm x 50 m	2042991000	3	3549210004530	24 meses
Rolos de 85 mm x 50 m	2042991010	3	3549210004561	24 meses

CONSTRUÇÃO | Pavimentos condutores

5

BOSTIK PRIMAIRE CONDUCTEUR

Primário condutor para a colocação de revestimentos condutores. Reduz significativamente a necessidade de banda de cobre (de 2 m de comprimento por cada 40 m² de área).

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Jerrican de 10 kg	2042110100	1	100 - 150 g/m ²	3549210001034	9 meses

BOSTIK COLLE CONDUCTRICE

Cola condutora de electricidade, de aplicação unilateral.
Desenvolvida para a colocação de revestimentos condutores têxteis e de PVC em locais onde se requeira a eliminação de cargas electrostáticas (blocos operatórios, salas de informática, fábricas de materiais electrónicos, etc.).

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Balde de 12 kg	0142030100	1	400 g/m ²	3549210025627	6 meses

CONSTRUÇÃO | Revestimentos exteriores

6

PU 456

Adesivo de poliuretano bicomponente. Colagem de todo o tipo de revestimentos flexíveis em condições de tráfego pesado e humidade. Indicado para instalações de tráfego muito elevado, pavilhões desportivos, estações de metro, comboio, aeroportos, cozinhas industriais, etc. Pode ser aplicado em pavimentos com um teor de humidade até 4 %. Uso interior e exterior

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Kit 6 kg	0282010100	1	300 - 900 g/m ²	3549210001379	24 meses

CONSTRUÇÃO | Relva artificial

7

BOSTIK DECO GREEN

Cola de poliuretano bicomponente. Produto especialmente concebido para o revestimento de solos desportivos (PVC, borracha, relva artificial, tartan, etc.). USO PROFISSIONAL

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Cartucho de 290 mL (Mástique MS)	1182035001	12	Ver pág. final	8412663043300	12 meses
Balde 6 kg - Verde	0242011000	1	300 - 500 g/m ²	8412663043386	12 meses
Balde 13 kg - Beije	0242011010	1	300 - 500 g/m ²	8412663044666	12 meses

BOSTIK BANDA DE UNIÃO

Banda de união à base de poliolefinas para a colocação de relva artificial.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Validade
Rolo (100x30) cm	2042990011	1	N/ aplicável

CONSTRUÇÃO | CONSUMOS / RENDIMENTOS

MÁSTIQUES

Juntas

Cartuchos entre 290 mL e 310 mL

Profundidade da junta (mm)	Metros lineares de junta								
	Largura da junta (mm)								
	5	6	7	8	10	12	15	20	25
5	12,0	10,0	8,5	7,5	6,0	5,0	4,0	3,0	2,2
6	10,0	8,5	7,0	6,0	5,0	4,0	3,3	2,5	1,8
7	8,5	7,0	6,0	5,5	4,5	3,5	2,8	2,1	1,5
8	7,5	6,0	5,5	4,5	3,5	3,0	2,5	1,9	1,3
10	6,0	5,0	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0	1,5	1,1

A profundidade da junta deve ser controlada por um material não aderente (ex: cordão de polietileno) com diâmetro superior ao da junta a preencher.

Cordão contínuo

Ø do cordão (mm)	Metros lineares de cordão	
	600 mL	290 – 310 mL
5	30,0	15,0
6	21,0	10,5
7	16,0	8,0
8	12,0	6,0

Ponteira Triangular (Fachadas)

Cordão	Metros lineares de cordão	
	290 mL	600 mL
(13x9) mm	7	14