


GO
FIX[®]

uma marca
para fixar



SOLUÇÕES DE COLAGEM
CONSTRUÇÃO



SISTEMA PAD – NOVA GERAÇÃO

O mástique Sistema PAD – Nova Geração permite a fixação imediata de todo o tipo de painéis sobre todo o tipo de suportes, em paredes e tectos.

A utilização conjunta da fita PAD auto-adesiva garante que painéis com alto peso específico possam também ter fixação imediata, além de assegurar de um modo geral um espaçamento uniforme da linha de colagem.

Presagem imediata Fácil e rápido de usar Grande resistência: 370 ton/m² Sem solventes

Aplicação em ambientes húmidos

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Cartucho de 290 mL	1142038000	12	Ver pág. final	5603255420385	18 meses
Rolo fita 25 m (12x2) mm	2044992000	1	Ver pág. final		

CONSTRUÇÃO | Fachadas ventiladas

9

A fixação oculta de painéis em fachadas ventiladas, permite um efeito visual mais estético com a mesma segurança da fixação mecânica.

SIMSON PANELTACK

Mástique de elevada qualidade, baseado num polímero Silyl modificado.

Este produto faz parte de um sistema certificado para a fixação de painéis HPL no exterior, juntamente com a fita Simson Foam-Tape e os primários Simson Primário Paneltack e Simson Primário SX Black.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Cartucho de 290 mL	1342010001	12	Ver pág. final	8713572167102	12 meses
Bolsa de 600 mL	1342010002	12	Ver pág. final	8713572027239	12 meses

SIMSON PANELTACK HM

Mástique de alto módulo, baseado num polímero Silyl modificado. Elasticidade permanente.

Este produto faz parte de um sistema certificado para a fixação oculta de painéis de HPL, fibrocimento e plywood no exterior, juntamente com a fita Simson Foam-Tape e os primários Simson Primário Paneltack e Simson Primário SX Black.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Cartucho de 290 mL	1342010011	12	Ver pág. final	8713572167201	12 meses
Bolsa de 600 mL	1342010010	12	Ver pág. final	8713572027925	12 meses

SIMSON PRIMÁRIO PANELTACK

Primário à base de solventes, para o tratamento de superfícies não absorventes: suportes de alumínio, superfícies pintadas, painéis HPL, etc, na fixação de painéis em fachadas com os mástiques Paneltack.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Lata de 500 mL	1342110200	1	60 m ² /L	8713572602016	12 meses

CONSTRUÇÃO | Fachadas ventiladas

9

SIMSON PRIMÁRIO SX BLACK

Primário à base de solventes e isocianatos, de coloração negra, para o tratamento de superfícies absorventes, na fixação de painéis em fachadas com os mástiques Paneltack.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Lata de 1 L	1342110201	1	60 m ² /L	8713572600203	12 meses

SIMSON PRIMÁRIO Q

Primário à base de poliuretano sem solventes, para o incremento da adesão em determinados materiais porosos, na fixação de painéis em fachadas com os mástiques Paneltack.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Lata de 1 L	1342110210	1	2 - 4 m ² /L	8713572031632	6 meses

SIMSON FOAM-TAPE

Fita dupla auto-adesiva, com 3 mm de espessura e 12 mm de largura. Garante o suporte, nas primeiras 24 h, de painéis em fachadas, fixos com o Sistema Paneltack. Noutras aplicações de revestimento de paredes, elimina a necessidade de escoramento nas primeiras horas após a colagem.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Validade
Rolo de 25 m	1342020100	1	12 meses

CONSTRUÇÃO | CONSUMOS / RENDIMENTOS

MÁSTIQUES

Juntas

Cartuchos entre 290 mL e 310 mL

Profundidade da junta (mm)	Metros lineares de junta								
	Largura da junta (mm)								
5	12,0	10,0	8,5	7,5	6,0	5,0	4,0	3,0	2,2
6	10,0	8,5	7,0	6,0	5,0	4,0	3,3	2,5	1,8
7	8,5	7,0	6,0	5,5	4,5	3,5	2,8	2,1	1,5
8	7,5	6,0	5,5	4,5	3,5	3,0	2,5	1,9	1,3
10	6,0	5,0	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0	1,5	1,1

A profundidade da junta deve ser controlada por um material não aderente (ex: cordão de polietileno) com diâmetro superior ao da junta a preencher.

Cordão contínuo

Ø do cordão (mm)	Metros lineares de cordão	
	600 mL	290 – 310 mL
5	30,0	15,0
6	21,0	10,5
7	16,0	8,0
8	12,0	6,0

Ponteira Triangular (Fachadas)

Cordão	Metros lineares de cordão	
	290 mL	600 mL
(13x9) mm	7	14